

▪ STERIL PORTÁTIL G - Advanced

Generador de Ozono portátil de vertido directo para tratamientos de choque en espacios grandes y condiciones ambientales extremas (hasta el 100% de humedad relativa). Incluye sensor de Ozono ambiental, alarma acústico-luminosa y control avanzado mediante PLC con pantalla táctil.

Producción de Ozono: hasta 60 g/h.

▪ USOS Y APLICACIONES

STERIL PORTÁTIL G - Advanced se utiliza para la desinfección y desodorización de todo tipo de ambientes interiores y espacios de **hasta 2.650 m²/8.000 m³**. Especialmente diseñado para su uso en bodegas, transportes colectivos e Industria Alimentaria.

▪ MODO Y PRECAUCIONES DE USO

Programar el tipo de tratamiento adecuado en la pantalla táctil del PLC. Nunca debe haber seres vivos presentes durante el tratamiento. Sólo se debe entrar en la estancia una vez transcurrido el tiempo programado, y cuando la alarma acústica-luminosa del equipo deje de emitir señal, siendo la concentración de Ozono en aire segura (Ver manual)



STERIL PORTÁTIL
G60 - Advanced

VENTAJAS y CARACTERÍSTICAS

Diferentes modos de funcionamiento gracias a su PLC. Compacto y ligero. Con ruedas para facilitar su transporte. Turbina potente para una gran cobertura. Incluye **sensor de Ozono ambiental y alarma acústico luminosa**. No requiere recarga de productos químicos. Mantenimiento económico. Dos años de garantía.

· **SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL: PARA SABER MÁS, CONSÚLTANOS** ·

STERIL PORTÁTIL G - Advanced

CARACTERÍSTICAS	STERIL PORTÁTIL G20 Advanced	STERIL PORTÁTIL G40 Advanced	STERIL PORTÁTIL G60 Advanced
Producción de O ₃	20 g/h	40 g/h	60 g/h
Gas de generación	Oxígeno, incluye concentrador de oxígeno		
Cobertura	675 m ² /2.000 m ³	1.350 m ² /4.000 m ³	2.650 m ² /8.000 m ³
Alarma acústico-luminosa	Incluido		
Sensor de Ozono ambiental	Incluido		
PLC	Incluido. Con pantalla táctil a color y puerto ethernet		
Alimentación eléctrica	230V – 50 Hz		
Dimensiones (mm)	Base 600 x 770 - Alto 1.150		Base 1.000 x 770 - Alto 1.150
Peso	90 Kg		150 Kg
UNE 400-201	Tipo C		

▪ STERIL PORTÁTIL G - Plus

Generador de Ozono portátil de vertido directo para tratamientos de choque en espacios grandes y con entornos muy exigentes (hasta el 100% de humedad relativa). **Temporizador digital 24 horas.** y **sensor de Ozono ambiental y alarma acústico-luminosa.** **Producción de Ozono: hasta 60 g/h.**

▪ USOS Y APLICACIONES

STERIL PORTÁTIL G - Plus se utiliza para la desinfección y desodorización de ambientes interiores y espacios de **hasta 2.650 m²/8.000 m³.** Especialmente diseñado para su uso en bodegas, transportes colectivos e Industria Alimentaria.

▪ MODO Y PRECAUCIONES DE USO

El equipo se sitúa en el interior del espacio a tratar, se conecta a la red eléctrica y se programa el tiempo de tratamiento. Nunca debe haber seres vivos presentes durante el tratamiento. Sólo se debe entrar en la estancia una vez transcurrido el tiempo programado, y cuando la alarma acústica-luminosa del equipo deje de emitir señal, siendo la concentración de Ozono en aire segura (Ver manual de usuario).



STERIL PORTÁTIL
G60 - Advanced

VENTAJAS y CARACTERÍSTICAS

Manejo sencillo gracias a su temporizador mecánico. Compacto y ligero. Con ruedas para facilitar su transporte. Turbina potente para una gran cobertura. **Incluye sensor de Ozono ambiental y alarma acústico luminosa.** No requiere recarga de productos químicos. Mantenimiento económico. Dos años de garantía.

· **SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL: PARA SABER MÁS, CONSÚLTANOS** ·

STERIL PORTÁTIL G - Plus

CARACTERÍSTICAS	STERIL PORTÁTIL G20 - Plus	STERIL PORTÁTIL G40 - Plus	STERIL PORTÁTIL G60 - Plus
Producción de O ₃	20 g/h	40 g/h	60 g/h
Gas de generación	Oxígeno, incluye concentrador de oxígeno		
Cobertura	675 m ² /2.000 m ³	1.350 m ² /4.000 m ³	2.650 m ² /8.000 m ³
Alarma acústico-luminosa	Incluido		
Sensor de Ozono ambiental	Incluido		
Alimentación eléctrica	230V – 50 Hz		
Dimensiones (mm)	Base 600 x 770 - Alto 1.150		Base 1.000 x 770 - Alto 1.150
Peso	90 Kg		150 Kg
UNE 400-201	Tipo C		

▪ STERIL PORTÁTIL G - Basic

Generador de Ozono portátil de vertido directo para tratamientos de choque en espacios grandes y con entornos muy exigentes (hasta el 100% de humedad relativa).

Temporizador digital 24 horas y alarma acústico-luminosa. Producción de Ozono: hasta 60 g/h.

▪ USOS Y APLICACIONES

STERIL PORTÁTIL G - Basic se utiliza para la desinfección y desodorización de todo tipo de ambientes interiores y espacios de **hasta 2.650 m²/8.000 m³**. Especialmente diseñado para su uso en bodegas, transportes colectivos e Industria Alimentaria.

▪ MODO Y PRECAUCIONES DE USO

El equipo se sitúa en el interior del espacio a tratar, se conecta a la red eléctrica y se programa el tiempo de tratamiento. Nunca debe haber seres vivos presentes durante el tratamiento. Sólo se debe entrar en la estancia una vez transcurrido el tiempo programado, y cuando la alarma acústica-luminosa del equipo deje de emitir señal, siendo la concentración de Ozono en aire segura (Ver manual de usuario).



STERIL PORTÁTIL
G60 - Advanced

VENTAJAS y CARACTERÍSTICAS

Manejo sencillo gracias a su temporizador mecánico. Compacto y ligero. Con ruedas para facilitar su transporte. Turbina potente para una gran cobertura. La opción más sencilla y ligera de la serie **STERIL PORTÁTIL G**. No requiere recarga de productos químicos. Mantenimiento económico. Dos años de garantía.

· **SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL: PARA SABER MÁS, CONSÚLTANOS** ·

STERIL PORTÁTIL G - Basic

CARACTERÍSTICAS	STERIL PORTÁTIL G20 - Basic	STERIL PORTÁTIL G40 - Basic	STERIL PORTÁTIL G60 - Basic
Producción de O ₃	20 g/h	40 g/h	60 g/h
Gas de generación	Oxígeno, incluye concentrador de oxígeno		
Cobertura	675 m ² /2.000 m ³	1.350 m ² /4.000 m ³	2.650 m ² /8.000 m ³
Alarma acústico-luminosa	Incluido		
Alimentación eléctrica	230V – 50 Hz		
Dimensiones (mm)	Base 600 x 770 - Alto 1.150		Base 1.000 x 770 - Alto 1.150
Peso	90 Kg		150 Kg
UNE 400-201	Tipo C		